


L'ÉCLAIRAGE POUR L'HABITAT

www.fdeclairage.com

Garantie
10 ANS



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nos 40 années au service des professionnels de l'éclairage nous ont permis de concevoir une gamme de solutions d'éclairage destinées à l'habitat.

Parce que l'on ne peut pas utiliser les mêmes spots pour éclairer différentes pièces d'une habitation, nous avons développé des produits adaptés à ce que vous souhaitez éclairer.

Pour vous aider à sélectionner le spot le plus approprié, nous avons organisé notre offre selon les pièces à mettre en lumière.

Lorsque vous aurez identifié le produit adapté à votre besoin, vous aurez la possibilité de trouver toutes ses caractéristiques techniques, ainsi que des indications claires et précises pour les commander.

A tout moment, notre équipe support est à votre disposition pour vous assister et vous accompagner dans votre projet.

Quelque soit votre problématique, vous trouverez dans ce catalogue, des solutions adaptées à votre besoin.

Ce catalogue vous permettra de mettre le bon produit au bon endroit.

Enfin, comme tous les produits de la gamme FD Eclairage, nos spots sont conçus et fabriqués en France, au sein de notre usine d'Eure et Loir, et bénéficient d'une **garantie de 10 ans**.

L'équipe FD éclairage

Garantie
10 ANS



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

LES SPOTS PAR PIÈCES

Pages 2 à 19

LES SPOTS PAR USAGES

Pages 20 à 23

LES SPOTS PAR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pages 24 - 25

LES COURBES D'ÉCLAIREMENT

Pages 26 - 27

ÉTUDES D'ÉCLAIRAGE

Pages 28 - 29

LES RÉPARATIONS

Page 72

PAGE(S)

CANARI 1W	30 à 33
DÉCOLED 1W	34 - 35
CACHOU 2W	36 à 39
PERLE 2W	40 - 41
COBALT 3,5W	42 - 43
VÉRONÈZE 4,5W	44 - 45
PERSAN 4,5W	46 - 47
CARBONE 4,5W	48 - 49
MAJORELLE 4,5W	50 - 51
COMPACT FIXE 6W	52 - 53
COMPACT ORIENTABLE 6W	54 - 55
LUNAIRE 6W	56 - 57
ACAJOU 6W	58 - 59
MASTIC 6W	60 - 61
GRÈGE 12W	62 - 63
CITRON FIXE 13W	64 - 65
CITRON ORIENTABLE 13W	66 - 67

LES CONVERTISSEURS	68 - 69
TABLEAU DES DISTANCES	70
ACCESSOIRES POUR SPOTS	71
LES RÉPARATIONS	72

Trouver facilement le spot idéal !

Afin de vous permettre de trouver la solution d'éclairage la plus adaptée à votre problématique et permettant de mettre en valeur votre décoration de la plus belle des manières, nous vous proposons plusieurs clés de lecture de ce catalogue.

Vous avez la possibilité de choisir le type de pièce que vous souhaitez éclairer, et ainsi, trouver des solutions d'éclairage permettant de les mettre en valeur.

Si vous connaissez le type d'éclairage que vous souhaitez mettre en place dans votre pièce (base lumineuse, accentuation, ras de mur...), vous avez la possibilité d'accéder aux différents produits par usage.

1 Le meilleur choix de spots suivant le type de pièces à éclairer :

Entrée	page 3
Cuisine	pages 4-5
Salle à manger	pages 6-7
Salon	pages 8-9
Salle de bains	pages 10-11
Chambre	page 12
Dressing	page 13
Bureau	page 14
Arrière-cuisine	page 15
Couloir	page 16
Escalier	page 17
WC	page 18
SPA / Piscine	page 19



2 Choisir le spot le plus adapté à son usage ou à une contrainte technique :

Base lumineuse	page 21
Accentuation	page 21
Ras de mur	page 21
Pièces humides	page 22
Plafond bas	page 22
Faible hauteur d'encastrement	page 22
Plafond rampant	page 23
Éclairage de meubles, niches	page 23
Pas d'encastrement possible	page 23

3 Spots par caractéristiques techniques :

Tableau récapitulatif pages 24-25

4 Lire une courbe d'éclairement :

pages 26-27

5 Études d'éclairage sur mesure :

pages 28-29

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

Comment éclairer une entrée ?



La première impression sur la maison.

Travailler l'éclairage de votre entrée est essentiel car c'est la première impression que vous et vos visiteurs avez sur votre habitation. Il est donc recommandé d'y apporter un soin particulier.

Il existe des entrées de tailles très différentes qui appelleront des mises en lumière adaptées.

Mettre en lumière une entrée c'est :

- Réaliser une base lumineuse générale
- Créer un éclairage d'accentuation

1 Créer une base lumineuse :

Créer une base lumineuse consiste à implanter un ou plusieurs spots en faisceaux larges suivant les dimensions de votre entrée pour couvrir la surface de lumière.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 2 modèles de spots à choisir en fonction de la hauteur sous plafond.

HSP < 2,70m : COMPACT 60°	HSP > 2,70m : CITRON 60°
	
pages 52-53	pages 64-65

2 Éclairage indirect d'accentuation :

Réaliser un éclairage indirect d'accentuation consiste à rétro-éclairer les portes d'un placard d'entrée ou rétro-éclairer un mur pour apporter un côté original et très design. Ce type d'éclairage permet également de mettre en valeur une console ou un banc en indirect par le mur.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en fonction de l'utilisation et la hauteur sous plafond.

Ras de placard : COMPACT 40°	Ras de mur < 2.50m : CACHOU 30°	Ras de mur > 2.50m : VÉRONÈZE 30°
		
15 à 25 cm du placard pages 52-53	5 à 8cm du mur pages 36-37	5 à 10cm du mur pages 44-45

Comment éclairer une cuisine ?



ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 300lux au sol / 500lux sur les plans de travail

La cuisine est la pièce qui demande le plus de précision dans l'implantation des luminaires, car c'est à la fois un espace de travail, un espace de convivialité et une zone avec de nombreux meubles à mettre en valeur.

Seule une implantation réussie saura tirer le maximum du potentiel décoratif de cette pièce particulièrement utilisée dans une maison.

Mettre en lumière **une cuisine** c'est :

- Éclairer les façades des meubles
- Éclairer les plans de travail
- Éclairer la table ou l'îlot central
- Créer une base lumineuse
- Éclairer un mur en indirect (voir page 7)



1 Éclairer les façades des meubles :

Dans une pièce, vous ne regardez pas le sol. Ainsi il faut donc concentrer une partie de la lumière à hauteur des yeux. Dans une cuisine, cela implique d'éclairer vos façades de meubles.

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

> Il sera toujours plus élégant d'éclairer des meubles qui montent jusqu'au plafond. S'il reste un vide entre le haut du meuble et le plafond, reculez un peu plus le spot (25cm au lieu de 15cm);

> Nous vous proposons 2 modèles de spots à choisir en priorité en fonction de vos types de meubles et de leur couleur.

COMPACT 40° / 60°	CITRON 40°
Meubles hauts clairs en 60° foncés en 40° à 15cm Meubles toute hauteur clairs en 40° à 15cm	Meubles toute hauteur foncés à 20cm
	
pages 52-53	pages 64-65

Comment éclairer une cuisine ?



2



Éclairer les plans de travail :

Les plans de travail doivent impérativement être bien éclairés dans une cuisine. Il existe 2 configurations possibles : soit un plan de travail sans meubles au-dessus, soit un plan de travail avec des meubles hauts implantés au-dessus qui impliquent l'utilisation de spots différents.

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

> Pour un plan de travail avec meubles hauts, nous vous proposons les modèles de spots extra-plat à choisir en priorité en fonction de leur épaisseur (pages 46 à 51);

> Pour un plan de travail sans meubles hauts, nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en priorité en fonction de la hauteur sous plafond et de la couleur du plan de travail

PERSAN 70°	COMPACT 40°	CITRON 40°
Éclairage sous des meubles hauts	Plans de travail clairs jusqu'à 2,70m	Plans de travail foncés de 2,70 à 3,20m
		
pages 46-47	pages 52-53	pages 64-65

3



Éclairer la table ou l'îlot central :

C'est l'endroit important de la pièce, à bien mettre en valeur.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 2 modèles de spots à choisir en priorité et à répartir tous les 40cm.

Tons clairs : CACHOU 30°	Tons foncés : VÉRONÈZE 30° (avec ou sans jupe)
	
pages 36-37	pages 44-45

4



Créer une base lumineuse :

Si la cuisine est très grande, il faudra peut-être ajouter une base lumineuse sur certaines zones de circulation (souvent autour de l'îlot central). Si entre l'îlot éclairé et les meubles ou murs rétro-éclairés la distance est inférieure à 1.20m, ce n'est pas nécessaire.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots en faisceau large, en fonction de votre hauteur sous plafond et du coloris du sol.

COMPACT 60°	CITRON 60°	GRÈGE 50°
Sols clairs	Sols foncés	Sols foncés
		
pages 52-53	pages 64-65	pages 62-63



ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 250lux au sol / 500lux sur la table

Créer une ambiance et mettre en valeur la table.

Réussir la mise en lumière d'une salle à manger est complexe et cependant essentiel.

Pour créer une ambiance conviviale, indispensable dans cette pièce, il faut réussir à mixer un éclairage décoratif (une suspension) et un éclairage fonctionnel pour apporter du confort et mettre toute la pièce en valeur.

Mettre en lumière une salle à manger c'est :

- Éclairer la table
- Créer une base lumineuse
- Éclairer un mur en indirect

1

Éclairer la table :

C'est l'objet central de la pièce, à bien mettre en valeur. Vous pouvez opter pour une suspension décorative sur cette zone, dont l'éclairage peut être complété par quelques spots encastrés autour de la table pour renforcer le nombre de LUX. Si vous ne souhaitez pas de suspension, vous pouvez parfaitement positionner des spots au dessus de la table.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en priorité : L'encastré compact pour son efficacité, et les encastrés CITRON ou GRÈGE pour leur extrême confort visuel.

COMPACT 40°	CITRON 60°	GRÈGE 50°
		
pages 52-53	pages 64-65	pages 62-63



2

Créer une base lumineuse :


Si la salle à manger est très grande, il faudra peut-être ajouter une base lumineuse sur certaines zones de circulation, ou à proximité de la table afin de renforcer l'éclairage d'une suspension décorative. On choisira des encastrés avec des faisceaux larges (50-60°) afin de limiter le nombre de spots à implanter.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en priorité. L'encastré COMPACT 60°, l'encastré CITRON 60° ou l'encastré GRÈGE 50° en fonction de votre hauteur sous plafond et du coloris du sol. Le choix entre le CITRON ou le GRÈGE sera une question de préférence sur le look de l'appareil.

COMPACT 60°	CITRON 60°	GRÈGE 50°
		
pages 52-53	pages 64-65	pages 62-63

3



Éclairer un mur en indirect (ras de mur) :

S'il y a un mur plein sans meuble, ou avec un meuble de type buffet, prévoir un éclairage « ras de mur » qui apportera de l'originalité et du confort à la pièce.

Nota : si votre pièce est assez étroite et que la table est très bien éclairée, cet éclairage peut vous permettre de vous passer de la base lumineuse.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots :

- Murs clairs d'une hauteur inférieure à 2.50m choisir le CACHOU 30°
- Murs clairs jusqu'à 2.80m ou murs foncés inférieurs à 2.50m choisir le VÉRONÈZE 30° avec ou sans diffuseur
- Murs foncés ou clairs grande hauteur choisir le COMPACT 40°

CACHOU 30°	VÉRONÈZE 30°	COMPACT 40°
5cm à 8cm du mur  1 spot tous les 40cm à 60cm pages 36-37	5cm à 10cm du mur  1 spot tous les 50cm à 80cm pages 44-45	à 15cm maxi du mur  1 spot tous les 70cm à 90cm pages 52-53

Comment éclairer un salon ?



ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 250lux au sol

Créer une ambiance confortable pour un lieu de détente et de réception.

Le salon est une des pièces de la maison qui nécessite le moins d'éclairage. Dans la journée vous bénéficiez généralement d'une lumière naturelle importante.

Lorsque vous utilisez la pièce, c'est plutôt pour regarder la télévision, prendre l'apéritif entre amis et vous rechercherez plutôt à créer une ambiance lumineuse tamisée plus conviviale.

Mettre en lumière un salon c'est :

- Créer une base lumineuse très confortable
- Éclairer un mur en indirect
- Éclairer des niches ou des zones de décoration à mettre en valeur

Comment éclairer un salon ?



Éclairer un mur en indirect (ras de mur) :

S'il y a un mur plein sans meuble, ou derrière la télévision, il sera intéressant de prévoir un éclairage « ras de mur », ce qui apportera de l'originalité et du confort à la pièce.

Nota : cet éclairage doit être piloté séparément de la base lumineuse afin de pouvoir allumer l'un ou l'autre circuit indépendamment.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots :

- Murs clairs d'une hauteur inférieure à 2.50m choisir le CANARI 30°
- Murs clairs jusqu'à 2.80m ou murs foncés inférieurs à 2.50m choisir le CACHOU 30°
- Murs foncés ou clairs grande hauteur choisir le VÉRONÈZE 30° avec ou sans diffuseur

CANARI 30°	CACHOU 30°	VÉRONÈZE 30°
5cm à 8cm du mur  1 spot tous les 40cm à 70cm pages 30-31	5cm à 8cm du mur  1 spot tous les 40cm à 70cm pages 36-37	5cm à 10cm du mur  1 spot tous les 50cm à 80cm pages 44-45

1

Créer une base lumineuse très confortable :

Nous recommandons des spots encastrés led basse luminance pour plus de confort visuel. Il faudra privilégier des faisceaux larges pour chaque spot. De plus il est intéressant de prévoir la possibilité de faire varier la lumière sur cette zone.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en priorité. L'encastré VERONEZE JUPE 50°, l'encastré CITRON 60° ou l'encastré GRÈGE 50° en fonction de votre hauteur sous plafond et du coloris du sol. Le choix entre le CITRON ou le GRÈGE sera une question de préférence sur le look de l'appareil.

Sols clairs : VÉRONÈZE JUPE	Clairs / foncés : CITRON 60°	Sols foncés : GRÈGE 50°
HSP inférieure à 2.50m	HSP supérieure ou égale à 2.50m	HSP supérieure ou égale à 2.50m
		
pages 44-45	pages 64-65	pages 62-63

3

Éclairer des niches ou des zones de décoration :

On trouve souvent des niches intégrées dans les murs. Nous recommandons fortement leur mise en lumière pour valoriser la pièce.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 4 modèles de spots :

- Niches d'une hauteur inférieure à 40cm choisir le CANARI NICHE
- Niches jusqu'à 70cm de hauteur choisir le CACHOU
- Niches larges choisir entre le CARBONE ou le PERSAN en 70°
- Niches d'une hauteur supérieure à 80cm choisir entre le CARBONE ou le PERSAN en 40°

CANARI NICHE	CACHOU 30°	CARBONE 40° / 70°	PERSAN 40° / 70°
			
pages 30-31	pages 36-37	pages 48-49	pages 46-47



ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 200lux au sol

Mettre en lumière une pièce humide où il est obligatoire de bien voir.

La salle de bains est à la fois une pièce technique où l'on passe du temps et une pièce dans laquelle on investit de façon importante.

L'éclairage doit donc être à la fois efficace, précis mais également mettre en valeur votre faïence, votre robinetterie, et de manière générale, votre décoration.

C'est également une pièce d'eau dans laquelle il y a des contraintes techniques au niveau des différents volumes (norme **NFC15-100**).

Mettre en lumière une salle de bains c'est :

- Mettre en lumière le plan vasque
- Éclairer la douche / Éclairer la baignoire
- Éclairer les niches
- Créer une base lumineuse

1 Mettre en lumière le plan vasque :

Le plan vasque doit absolument être éclairé, même si vous avez déjà un éclairage au niveau du miroir. Sans éclairage dans le miroir, prévoir un spot assez puissant que vous implanterez en ras de mur (COMPACT 40° à 15cm du mur).

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

- > Prévoir 1 spot au dessus de chacune des vasques;
- > Nous vous proposons 2 modèles de spots à choisir en fonction de la couleur du plan vasque.

Plan vasque clair : **VÉRONÈZE 30°**



pages 44-45

Plan vasque foncé : **COMPACT 40°**



pages 52-53



2

Éclairer la douche / baignoire :

L'éclairage en « ras de mur » est la bonne solution dans la douche et le long de la baignoire.

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

- > Répartir 1 spot en ras de mur tous les 40cm sur les murs pleins (pas devant les parois vitrées);
- > Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en fonction de la couleur de la faïence, choisir les spots dans leur version tropicalisée (axe du spot à 5cm mini et 10cm maxi du mur).

Tons clairs : **CANARI 30°**



pages 32-33

Tons moyens : **CACHOU 30°**



pages 38-39

Tons foncés : **VÉRONÈZE 30°**



pages 44-45

3

Éclairer les niches :

Pour les niches intégrées dans une douche il faut un spot parfaitement étanche avec un faisceau plutôt large car elles ne sont généralement pas très hautes.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

- > Selon les dimensions de la niche mettre 1 spot tous les 40cm à 50cm.

Niche basse : **CANARI NICHE**



pages 30-31

Niche haute : **CACHOU 30° tropicalisé**



pages 38-39

4

Créer une base lumineuse :

S'il reste des zones sans éclairage, ajoutez quelques encastrés en faisceau large.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

- > 1 spot pour 2,50m² environ.

COMPACT FIXE 60°



pages 52-53

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

Comment éclairer une chambre ?



Différencier l'éclairage en fonction de l'occupant.
La chambre adulte est une des pièces de la maison qui ne nécessite pas un niveau d'éclairage très important.
La chambre d'enfant nécessite un niveau d'éclairage plus important que celle d'une chambre d'adulte. En effet, l'enfant y passera beaucoup plus de temps, pour y jouer, faire ses devoirs, s'y calfeutrer...
C'est sa pièce refuge et il doit s'y sentir bien.

Mettre en lumière une chambre c'est :

- Créer une base lumineuse très confortable
- Éclairer la tête de lit
- Éclairer un mur en indirect

ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 200lux

1 Créer une base lumineuse très confortable :

Nous recommandons des spots encastrés led basse luminance pour plus de confort visuel. Nous utiliserons plutôt des faisceaux larges pour créer une base lumineuse efficace et confortable tout en limitant le nombre de spots. Prévoir la possibilité de faire varier la lumière sur cette zone. Éviter de positionner les spots au-dessus du lit afin de limiter l'éblouissement.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en priorité en fonction du coloris du sol. Le choix entre le CITRON ou le GRÈGE sera une question de préférence sur le look de l'appareil.

Sols clairs : COMPACT 60°	Sols foncés : CITRON 60°	Sols foncés : GRÈGE 50°
pages 52-53	pages 64-65	pages 62-63

2 Éclairer la tête de lit :

Le point de fixation de vos appliques tête de lit est très important. Il déterminera le confort d'utilisation futur de votre luminaire. Or, les luminaires sont généralement fixés avant que le mobilier ne soit en place. Positionner vos appliques dans une zone qui sera confortable pour les allumer et les éteindre, et à une distance adéquate pour régler facilement le faisceau depuis votre lit.

PERLE 30°
pages 40-41

3 Éclairer un mur en indirect :

Se reporter page 7 ou page 21

Comment éclairer un dressing ?



Réaliser un éclairage simple, efficace, et bénéficiant d'un bon rendu des couleurs.

Le dressing est une pièce de stockage et de passage. Il nécessite des spots bénéficiant d'une forte puissance lumineuse car les tissus sont assez absorbants.
Il faut également un indice de rendu des couleurs très élevé (IRC > à 90) pour pouvoir associer les vêtements sans être trompé par un éclairage qui restituerait mal les couleurs originales.

ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 250lux au sol

Mettre en lumière un dressing c'est :

- Créer une base lumineuse générale
- Intégrer des spots dans les meubles (optionnel)



1 Créer une base lumineuse avec un IRC élevé :

Nous allons chercher à amener de la lumière sur des zones larges, de manière à éclairer aussi bien la partie haute des meubles, que le bas.

Ne pas oublier qu'un Indice de Rendu des Couleurs élevé est indispensable pour choisir sereinement ses vêtements, sans risquer de mal assortir certaines couleurs.

Dressing étroit : COMPACT 60°	Dressing large : CITRON 60°	Grand dressing : GRÈGE 50°
pages 52-53	pages 64-65	pages 62-63

2 Intégrer des spots dans les meubles qui ont des portes :

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots : si vous n'avez pas la possibilité d'encastrer le MAJORELLE est un spot en saillie, si vous pouvez encastrer choisir selon votre préférence entre les modèles CARBONE et PERSAN.
> Choisir le faisceau 40° pour éclairer jusqu'en bas du meuble ou le faisceau 70° entre chaque étagère.

CARBONE 40° / 70°	PERSAN 40° / 70°	MAJORELLE 40° / 70°
pages 48-49	pages 46-47	pages 50-51

Comment éclairer un bureau ?



ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ :
200lux au sol et 500lux sur le bureau

Adapter l'éclairage pour une pièce qui sert souvent de chambre d'appoint.

Avec les nouveaux modes de vie et le développement du télétravail, les pièces accueillant un bureau font leur entrée dans nos habitats.

Bien souvent, nous réaménageons une chambre d'amis pour la transformer en bureau. Pour éclairer un bureau, il faut du confort, et surtout un éclairage un peu plus fort sur le plan de travail.

Mettre en lumière un bureau c'est :

- Créer une base lumineuse générale
- Accentuer l'éclairage sur le bureau
- Prévoir un éclairage en indirect (option)

1 Créer une base lumineuse efficace et confortable :

Nous avons besoin d'environ 200 lux au sol dans un bureau. Pour les atteindre, utilisez en priorité des spots faisceaux larges.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> Nous vous proposons 3 modèles de spots à choisir en priorité en fonction de la hauteur sous plafond (HSP). Le choix entre le CITRON ou le GRÈGE sera une question de préférence sur le look de l'appareil.

HSP < 2.50m : COMPACT 60°



pages 52-53

HSP > 2.50m : CITRON 60°



pages 64-65

HSP > 2.50m : GRÈGE 50°



pages 62-63

2 Éclairer la zone bureau :

Le plateau du bureau doit pouvoir bénéficier de 500 LUX que nous allons pouvoir atteindre grâce aux spots suivants.

Plan de travail clair : VÉRONÈZE 30°



pages 44-45

Plan de travail foncé : COMPACT 40°



pages 52-53

3 Éclairer un mur en indirect :

Si la pièce sert à l'occasion de chambre d'amis, n'hésitez pas à ajouter un éclairage indirect sur un des murs pour apporter de la convivialité à cette pièce. Se reporter page 21.

Comment éclairer une arrière-cuisine ?



ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 200lux

Efficacité et sobriété.

Il est fréquent de réaliser des préparations ou stocker des éléments, un éclairage sobre est recommandé.

Si l'arrière-cuisine possède un plan de travail, il faudra prévoir un éclairage d'accentuation en faisceau 40°.

Mettre en lumière une arrière-cuisine c'est :

- Créer une base lumineuse générale en limitant le nombre de spots
- Éclairage d'accentuation si l'arrière-cuisine comprend un plan de travail

1



Créer une base lumineuse générale :

Nécessaire uniquement si il reste des zones sans éclairage, ajoutez quelques encastrés en faisceau large.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> 1 spot pour 2,50m² environ.

HSP de 2.40m à 2.60m : COMPACT FIXE 60°



pages 52-53

HSP > 2.60m : CITRON 60°



pages 64-65

2



Éclairage d'accentuation sur le plan de travail :

Indispensable si vous travaillez dans votre arrière-cuisine, il faut prévoir un éclairage au dessus du plan de travail pour éviter les ombres générées par un éclairage central.

LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL

> 1 spot tous les mètres environ.

COMPACT FIXE 40°



pages 52-53

Comment éclairer un couloir ?



Personnaliser ce lieu de passage par un éclairage original.

Le couloir est une zone de passage, il est donc peu utilisé en temps cumulé sur une journée.

Comment le rendre plus attractif ?
Comment gérer l'éclairage de nuit ?

Grâce à des implantations originales, il est possible d'obtenir des mises en lumière réussies.

ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 100lux

Mettre en lumière **un couloir** c'est :

- Créer une base lumineuse
- Baliser le sol pour un éclairage sécurisant

1 Créer une base lumineuse efficace en limitant le nombre de spots :

Pour les couloirs courts : COMPACT 60°	Pour les couloirs longs : GRÈGE 50°
	
pages 52-53	pages 62-63

2 Baliser un couloir (vous pouvez ajouter un détecteur de mouvement) :

Choisir le côté avec le plus de murs pleins (sans ouverture) et positionner vos mini spots tous les mètres ou 1.5 mètres (nota, plus le couloir est long, plus vous pouvez espacer vos spots). Idéalement, ils s'implantent à 12 cm du sol (axe du spot).

CANARI BALISAGE	DECOLED (4 modèles)
	
pages 30-31	pages 34-35

3 Éclairer des tableaux ou des placards :

Casser la linéarité d'un couloir en y intégrant de la décoration telle que des tableaux ou photos n'est pas rare. Pour les mettre en valeur, 2 solutions possibles : les spots orientables ou l'éclairage en ras de mur.

COMPACT ORIENTABLE 50° - pages 54-55	Ras de mur : COMPACT FIXE 40° - pages 52-53
	
	Implantation : à 15cm du mur

Comment éclairer un escalier ?



Éclairer efficacement une zone à risque.

Il convient d'associer 2 types d'éclairages complémentaires :


1. Un éclairage de balisage dans les marches ;
2. Une base lumineuse générale pour éclairer la cage d'escalier.

Ces contraintes techniques ne doivent pas vous empêcher d'en faire un endroit décoratif, pour mettre en valeur cette zone de la maison, souvent apparente depuis la pièce principale.

ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 150lux

Mettre en lumière **un escalier** c'est :

- Éclairer les marches
- Éclairer la cage d'escalier



1 Éclairer les marches :

Ne cédez pas à la tentation de mettre des spots puissants, qui rendraient l'éclairage de votre escalier inconfortable, surtout si votre escalier est visible d'une autre pièce de l'habitation. Implantation une marche sur deux.

CANARI BALISAGE	DECOLED (4 modèles)
	
pages 30-31	pages 34-35

2 Éclairer la cage d'escalier :


Plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de la cage d'escalier. Attention choisir un faisceau large pour le haut de l'escalier, et un faisceau étroit pour le bas de l'escalier.
Plafond plat en haut de la cage d'escalier :

COMPACT FIXE 40° / 60°	CITRON 40° / 60°
	
pages 52-53	pages 64-65

Plafond en rampant, choisir la version orientable de ces produits pages 54-55 et 66-67.

Pour des plafonds avec des pentes très abruptes, créer un caisson pour faire un éclairage en ras de mur (voir page 21).

Comment éclairer des WC ?



Très petite pièce parfois complexe à éclairer.

Les sanitaires sont parfois positionnés dans des zones exiguës avec des plafonds «complexes» : dessous d'escaliers, plafonds très pentus...

Certaines personnes y passent un certain temps pour lire, faire des mots croisés, il y a donc lieu d'y positionner un bon éclairage.

ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 100lux

Mettre en lumière des WC c'est :

- Créer une base lumineuse générale
- Éclairer le plan vasque

1 Créer une base lumineuse générale :

Pour les plafonds plats, nous vous proposons d'utiliser l'encastré COMPACT 60°, positionné en central si le WC fait moins de 1.5m de long. Sur des pièces plus longues, n'hésitez pas à positionner 2 spots.

COMPACT FIXE 60°



pages 52-53

COMPACT ORIENTABLE 50°



pages 54-55

2 Éclairer le plan vasque :

Choisir un encastré COMPACT 40° sera la meilleure solution, car vous pourrez utiliser le même convertisseur pour alimenter vos 2 ou 3 spots.

En revanche, nous cherchons à accentuer l'éclairage sur la vasque, nous utiliserons donc un faisceau étroit.

COMPACT FIXE 40°



pages 52-53

COMPACT ORIENTABLE 30°



pages 54-55

Comment éclairer un SPA / une piscine ?



Éclairer une pièce humide.

Pièce de relaxation par excellence, il faut également gérer les contraintes liées à l'humidité ambiante.

Une pièce dédiée à un SPA se doit d'être particulièrement confortable visuellement pour ses occupants. Il convient donc d'être vigilant sur les zones d'implantation et le type de luminaires qui seront utilisés.

Un SPA en fonctionnement dégage beaucoup d'humidité, le second enjeu sera d'utiliser des luminaires qui supportent ces contraintes.

ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉ : 100lux

Mettre en lumière un SPA, une piscine c'est :

- Créer une base lumineuse très confortable
- Créer un éclairage indirect par les murs



1 Créer une base lumineuse très confortable :

Ne pas positionner de spots au-dessus du SPA qui est généralement éclairé de l'intérieur, mais plutôt positionner vos spots au-dessus des zones de circulation de la pièce.

Pour un éclairage cosy, les produits basse luminance sont recommandés, pilotés par des alimentations variables pour pouvoir ajuster l'intensité lumineuse selon le moment. Les produits que nous vous recommandons équipent de nombreux SPA professionnels.

LUNAIRE 35° (demandez la version tropicalisée)



pages 56-57

CITRON 60° (demandez la version tropicalisée)



pages 64-65

2 Éclairage indirect par les murs :

L'éclairage indirect par les murs est un outil indispensable pour la mise en lumière d'une zone SPA. Si vous avez un ou deux murs pleins (sans ouverture), créer un éclairage indirect en ras de mur avec de très petits spots qui seront implantés au plus près de votre mur.

CACHOU TROPICALISÉ 30°



5cm à 8cm du mur

1 spot tous les 40cm à 70cm

pages 38-39

VÉRONÈZE TROPICALISÉ 30°



8cm à 12cm du mur

1 spot tous les 50cm à 80cm

pages 44-45

Spots pour l'intérieur PAR USAGES

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

4 - PIÈCE HUMIDE : Choisir les spots en version tropicalisée							
Hauteur sous P.		< 2.40m		2.50m		> 2.70m	
Couleur du sol		Clair	Foncé	Clair	Foncé	Clair	Pages
CANARI	30°	-	-	-	-	-	32
CACHOU	-	30°	30°	-	-	-	38
COBALT	-	30°	30°	-	-	-	42
VÉRONÈZE	50°	-	-	30°	30°	-	44
COMPACT	-	60°	60°	40°	40°	-	52



Spots pour l'intérieur PAR USAGES

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

7 - PLAFOND RAMPANT : Choisir des spots apparents ou des spots orientables							
Hauteur sous Plafond		< 2.40m		2.50m		> 2.70m	
Couleur du sol		Clair	Foncé	Clair	Foncé	Clair	Pages
CITRON ORIENTABLE	-	-	60°	60°	40°	40°	66
COMPACT ORIENTABLE	50°	50°	30°	30°	-	-	54
COBALT ORIENTABLE	50°	30°	30°	-	-	-	42
MASTIC APPARENT	60°	60°	40°	40°	40°	-	60
ACAJOU APPARENT	60°	60°	40°	40°	40°	-	58



5 - PLAFOND BAS : Choisir des spots basse luminance					
		Base Lumineuse	Accentuation	Ras de mur	Pages
GRÈGE	50°	-	-	-	62
LUNAIRE	-	35°	35°	-	56
CITRON FIXE	60°	40°	-	-	64
VÉRONÈZE JUPE	50°	30°	30°	-	44



8 - ÉCLAIRAGE DE NICHES :					
		Hauteur de niche			Pages
		< 40cm	40 à 80	> 80cm	
CANARI NICHE	60°	-	-	30cm	30
CACHOU	-	30°	30°	30cm	36
CARBONE	-	70°	40°	50cm	48
PERSAN	-	70°	40°	50cm	46
MAJORELLE	-	70°	40°	50cm	50











6 - FAIBLE HAUTEUR D'ENCASTREMENT : Choisir les spots extra-plats							
Hauteur sous Plafond		< 2.40m		2.50m		> 2.70	
Couleur du sol		Clair	Foncé	Clair	Foncé	Clair	Pages
PERSAN	14mm	70°	40°	40°	-	-	46
CANARI	17mm	30°	30°	-	-	-	30
CARBONE	17mm	70°	40°	40°	-	-	48
CACHOU	25mm	30°	30°	30°	-	-	36
COMPACT	51mm	60°	60°	60°	60°	40°	52
GRÈGE	45,5mm	-	50°	50°	50°	50°	62



9 - PAS D'ENCASTREMENT POSSIBLE : Choisir dans les apparents ou ajouter un caisson					
		Apparent	Caisson ras de mur		Pages
			< 2.50m	> 2.50m	
CANARI	-	-	OUI	-	30
CACHOU	-	-	OUI	-	36
CARBONE	-	-	-	OUI	48
COMPACT	-	-	-	OUI	52
ACAJOU	OUI	-	-	-	58
MASTIC	OUI	-	-	-	60



	MINIS SPOTS					EXTRA-PLATS		UNIVERSELS		BASSE LUMINANCE			RAMPANT	APPARENTS		
	CANARI	DECOLED	CACHOU	COBALT ORIENTABLE	VÉRONÈZE	PERSAN	CARBONE	COMPACT ORIENTABLE	COMPACT FIXE	LUNAIRE	GRÈGE	CITRON	CITRON ORIENTABLE	MAJORELLE	ACAJOU	MASTIC
	1W	1W	2W	3,5W	4,5W	4,5W	4,5W	6W	6W	6W	12W	13W	13W	4,5W	6W	6W
	350mA	350mA	500mA	350mA	500mA	500mA	500mA	700mA	700mA	700mA	500mA	700mA	700mA	500mA	700mA	700mA
																
Perçage	27mm	27mm	27mm	40mm	38mm	60mm	52mm	70mm	70mm	70mm	185x60mm	95mm	95mm	-	-	-
Recouvrement	32mm	50 à 54mm	34mm	46mm	45mm	70mm	56mm	85mm	86mm	85mm	202x74mm	120mm	135mm	70mm	-	-
Hauteur totale	22mm	25mm	30mm	33mm	49mm	18,5mm	19mm	56mm	53mm	75mm	46,5mm	76mm	75mm	20mm	89mm	129mm
Hauteur d'encastrement	17mm	16mm	25mm	31mm	46,5mm	14mm	17mm	52mm	51mm	72mm	45,5mm	75mm	73mm	-	-	-
Orientable	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI
Tension	3V	3V	3V	9,3V	9,3V	9,3V	9,3V	9,3V	9,3V	9,3V	24V	18,6V	18,6V	9,3V	9,3V	230V
Puissance	1W	1W	1,43W	3,25W	4,65W	4,65W	4,65W	6,50W	6,50W	6,50W	12W	13W	13W	4,65W	6,50W	6,50W
Indice Protection	IP64 / IP65	IP65	IP64	IP20 / IP64	IP20 / IP64	IP64	IP64	IP20 / IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP20	IP20
Version tropicalisée	OUI	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	-	-	-	-	-	-	-	-
Recouvrabilité	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	-	-	-
BBC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	-	-	-
Plafond tendu	-	-	-	-	-	-	-	OUI	OUI	-	-	OUI	OUI	-	-	-
Nb maximum de spots par ligne	38	38	38	12	12	12	12	12	12	12	4	5	5	12	12	-
Variation	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Pages	30 à 33	34-35	36 à 39	42-43	44-45	46-47	48-49	54-55	52-53	56-57	62-63	64-65	66-67	50-51	58-59	60-61

Pour vous aider à choisir le spot le mieux adapté
LES COURBES D'ÉCLAIREMENT EN LUX



- Comment savoir quelle surface va éclairer votre luminaire ?
- Comment déterminer le nombre de spots nécessaires ?
- Le ratio lumens/lux est-il bon sur ce luminaire ?

La courbe d'éclairage en LUX, l'outil indispensable pour trouver le bon luminaire !


DÉFINITION

Le flux d'un luminaire est exprimé en lumens mais les lumens ne se voient pas...
Pour pouvoir les matérialiser il faudrait mettre de la fumée dans le faisceau.


Ce que vous voyez en revanche, ce sont les lux, qui correspondent à un éclairage sur une surface (le reflet des lumens sur les surfaces sur lesquelles ils tombent).

On ne parle de LUX que pour les luminaires directionnels. La quantité et la répartition des LUX est directement liée à la qualité de l'optique ou du réflecteur qui équipe le luminaire.


Info économie d'énergie : un luminaire équipé d'un diffuseur semi-opaque pourra annoncer beaucoup de lumens, mais beaucoup seront absorbés par le diffuseur ou le verre sablé dont il est équipé. Résultat, le nombre de lux réparti dans la pièce sera décevant par rapport à la puissance et au flux annoncé en lumens. Il est plus pertinent de regarder les courbes d'éclairage pour voir si vos lumens sont transformés en un maximum de lux.



COMMENT LIRE LA COURBE PHOTOMÉTRIQUE (FOURNIE AVEC CHAQUE SPOT DE LA GAMME FD ÉCLAIRAGE)



Éclairage intérieur
TABLEAU DES BASES RECOMMANDÉES



Les recommandations usuelles par type de pièce :

Chaque produit de notre gamme (hormis les produits non directionnels pour le balisage) possède sa courbe d'éclairage, ce qui va vous aider à choisir le bon produit.

En suivant le tableau ci-dessous, vous savez le nombre de lux que vous êtes censés obtenir dans chaque pièce afin d'obtenir un maximum de confort grâce à votre éclairage.

Nota : si vous rapprochez des spots les uns des autres, et que vos courbes d'éclairages viennent à se croiser sur une zone, alors le nombre de LUX s'additionne.

En résumé, l'analyse d'une courbe d'éclairage est également un très bon moyen de juger de la performance énergétique d'un luminaire. Exigez les courbes d'éclairage auprès de vos fournisseurs d'éclairage !

Pièces		Base générale	Éclairage localisé
	Entrée	100lux	300lux
	Cuisine	300lux	500lux
	Salle à manger	200lux	300lux
	Salon	100lux	300lux
	Salle de bains	200lux	500lux
	Chambre adulte	100lux	300lux
	Chambre enfant	300lux	500lux

Pièces		Base générale	Éclairage localisé
	Dressing	250lux	-
	Bureau	200lux	500lux
	Arrière-cuisine	200lux	500lux
	Couloir	100lux	-
	Escalier	200lux	-
	WC	100lux	-
	Spa-piscine	100lux	-

Un projet sur mesure à partir de vos plans

LE SERVICE ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE



- Une analyse de votre futur aménagement
- L'éclairage le plus adapté sur la base de vos plans
- Un dossier complet pour vous faire gagner du temps

Les études d'éclairage personnalisées : un service premium pour tous vos clients

Vos clients vous sollicitent pour des conseils en éclairage sur leur projet de construction/rénovation ?

Différenciez-vous de vos concurrents en leur proposant de commander une étude d'éclairage qui sera réalisée par des professionnels, pour un résultat :

- Plus original ;
- Plus durable ;
- Totalement adapté à leur projet.


Les études d'éclairage, 3 possibilités à commander sur notre site internet :

		
Pour une pièce	Pour un appartement	Pour une maison
• Parmi un choix de 10 pièces	• Nombre de pièces illimitées • Sur 1 seul niveau	• Nombre de pièces illimitées • Jusqu'à 4 niveaux (Sous-sol, RDC, 1er étage, 2e étage)

Vous recevrez un plan d'implantation précis des différents luminaires, ainsi qu'un plan des différents circuits à prévoir, pour vous faciliter le chiffrage du projet, ainsi que la pose du matériel.

Votre projet d'éclairage vu par des spécialistes

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN



Mon étude d'éclairage en 6 étapes :

1	CHOISISSEZ VOTRE ÉTUDE Choisissez le type d'étude dont vous avez besoin et qui correspond à votre projet de travaux, et passez votre commande.
2	TRANSMETTEZ LES ÉLÉMENTS Une fois la commande passée, nous vous invitons à nous transmettre l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de votre étude personnalisée. En pratique il vous faudra : • Remplir un formulaire de questions précises relatives à votre projet • Nous fournir un plan du ou des espaces que nous devons étudier (Nous vous encourageons à matérialiser l'aménagement sur le plan, à la main ou informatiquement, pour que nos recommandations soient le plus personnalisées possibles). Si certains éléments techniques à renseigner dans le questionnaire vous manquent, sachez que vous pourrez revenir compléter ce document ultérieurement.
3	RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE À réception de tous vos éléments, nous conviendrons d'un rendez-vous téléphonique d'une quinzaine de minutes afin de valider ensemble certains détails techniques ou décoratifs de votre projet.
4	PREMIÈRE VERSION DE VOTRE ÉTUDE Nous effectuons une étude d'implantation des luminaires spécifique à votre projet et nous vous envoyons une première version avec toutes les informations sur les produits utilisés.
5	MODIFICATIONS ÉVENTUELLES Lorsque vous en avez pris connaissance, nous convenons d'un nouveau rendez-vous téléphonique pour analyser ensemble cette étude, effectuer les changements que vous souhaiteriez éventuellement y apporter.
6	LIVRAISON DE L'ÉTUDE DÉFINITIVE Nous finalisons votre étude avec la livraison d'un dossier complet comprenant : • Une liste des produits et quantités • Un plan d'implantation • Un plan de câblage • Les fiches techniques des produits recommandés • Un devis complet

Spots encastrés CANARI 1W

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

CANARI 1W / 350mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm) / INTENSIF	120lm
	Flux sortant en 3000K (lm) / INTENSIF	116lm
	Efficacité du spot lm/W	120lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K / BLEU / ROUGE / VERT / ORANGE
	IRC (Ra)	80
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressort	INOX
	Optique	PMMA
	Bouchon	PEBP

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DES SPOTS ENCASTRÉS CANARI NICHE ET CANARI INTENSIF

Modèle NICHE			Faisceau 30° - INTENSIF		
Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
0.25	0.20	1899 1792	1	0.46	473 464
0.5	0.40	475 448	1.5	0.69	210 206
0.75	0.61	211 199	1.7	0.78	164 161
1	0.81	119 112	2	0.92	118 116
			2.5	1.15	76 74
			3	1.39	53 52
			3.5	1.62	39 38

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT LUMIÈRE BLANCHE EN 2 ÉTAPES : MN01 + 1 / 2

MN01	1		2	
	Lumière en °K		Angle	
	3	3000K (jaune)	A000	Balisage - 120°
	4	4000K (neutre)	C000	Intensif - 30°
			E000	Niche diffusant - 60°

(ex : MN013A000 ou MN014E000)

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT LUMIÈRE COLORÉE EN 2 ÉTAPES : MN01 + 1 / 2

MN01	1		2	
	Couleur de lumière		Angle	
	6	BLEU	A000	Balisage - 120°
	7	ROUGE	C000	Intensif - 30°
	8	VERT	E000	Niche diffusant - 60°
	9	ORANGE		

(ex : MN016A000 ou MN019E000)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- Spot de petite taille
- 3 angles de faisceaux possibles
- Adapté à tous les matériaux
- Belle puissance d'éclairage
- Très faible consommation (1W)
- Garanti 10 ans

3 modèles pour 3 applications :

Modèle BALISAGE 120°

Éclairage d'escaliers, de couloirs


Modèle NICHE 60° (diffusant)

Éclairage de niches, de meubles

Modèle INTENSIF 30°

Éclairage en ras de mur

Hauteur du spot :	22mm
Largeur du spot :	32mm
Hauteur d'encastrement :	17mm
Diamètre de perçage :	27mm



Kits pour la douche CANARI DOUCHE



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable


CANARI 1W / 350mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm) / INTENSIF	120lm
	Flux sortant en 3000K (lm) / INTENSIF	116lm
	Efficacité du spot lm/W	120lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	80
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressort	INOX
	Optique	PMMA
	Bouchon	PEBP

COURBE PHOTOMÉTRIQUE DU SPOT ENCASTRÉ CANARI INTENSIF



LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot encastré CANARI DOUCHE est **conçu pour être implanté dans une douche**. Nous recommandons qu'il soit **placé en bord de mur** afin de mettre en valeur votre faïence et générer un éclairage indirect. Il n'est pas nécessaire d'implanter des spots devant une paroi de douche vitrée.

Les spots encastrés CANARI sont **destinés à mettre en valeur des couleurs claires**. Si votre faïence est foncée, sélectionnez plutôt les spots encastrés CACHOU DOUCHE (diamètre de perçage identique).

Comment savoir combien de spots seront nécessaires pour rétro-éclairer les murs d'une douche/baignoire/SPA ?

Pour un éclairage réussi, les spots devront être **implantés à 40-60 cm les uns des autres, à 5-10 cm du bord de votre mur**. Ainsi, il suffit de mesurer la longueur de votre mur et de diviser par l'espacement que vous aurez choisi (40-60cm) pour obtenir le nombre de spots à installer.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE KIT EN 2 ÉTAPES : MN01 + 1 / 2

MN01	1		2	
	Lumière en °K		Nombre de spots	
	3	4		
	3000K (jaune)	4000K (neutre)	C0F04	4 spots
			C0F05	5 spots

(ex : MN013C0F04 ou MN014C0F05)

VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT SEUL TROPICALISÉ

MN013C0TC (3000K - jaune)	MN014C0TC (4000K - neutre)
----------------------------------	-----------------------------------


Si vous souhaitez mettre plus de spots, le convertisseur compris dans les kits peut alimenter jusqu'à 18 leds 1W en série.

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Spots tropicalisés pour la douche

- Permet une belle mise en lumière des douches
- Un produit étanche (tropicalisé) et sécurisé
- Spot de petite taille
- Très faible consommation (1W)
- Garanti 10 ans

Modèle INTENSIF 30°



Hauteur du spot :	22mm
Largeur du spot :	32mm
Hauteur d'encastrement :	17mm
Diamètre de perçage :	27mm



Spots encastrés DECOLED 1W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE


Garantie
10 ANS

Réparable

DECOLED 1W / 350mA



DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	120lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	116lm
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K / BLEU / ROUGE / VERT / ORANGE
	IRC (Ra)	80
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
	Corps	Aluminium
MATÉRIAUX :	Ressort	INOX
	Optique	PMMA
	Bouchon	PEBP
	Collerette décorative	PMMA blanc diffusant

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT LUMIÈRE BLANCHE EN 2 ÉTAPES : DC01 + 1 / 2

DC01	1		2	
	Lumière en °K		Modèle	
	3	3000K (jaune)	A0M4	Modèle 4 - Carré
4	4000K (neutre)		A0M5	Modèle 5 - Carré bords arrondis
			A0M6	Modèle 6 - Galet
			A0M7	Modèle 7 - Rond

(ex : DC013A0M4 ou DC014A0M7)

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT LUMIÈRE COLORÉE EN 2 ÉTAPES : DC01 + 1 / 2


DC01	1		2	
	Couleur de lumière		Modèle	
	6	BLEU	A0M4	Modèle 4 - Carré
7	ROUGE		A0M5	Modèle 5 - Carré bords arrondis
			A0M6	Modèle 6 - Galet
			A0M7	Modèle 7 - Rond

(ex : DC016A0M4 ou DC019A0M7)


CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- Un produit efficace et très décoratif
- Permet de marquer un chemin lumineux
- Forme du spot au choix
- Couleur de la lumière au choix
- Très faible consommation (1W)

Sublimez vos escaliers et couloirs



Hauteur du spot :	25mm
Largeur du spot :	50 à 54mm
Hauteur d'encastrement :	16mm
Diamètre de perçage :	27mm



Spot encastré CACHOU 2W / Intérieur



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

CACHOU 2W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	166lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	158lm
	Efficacité du spot lm/W	116lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	80
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressort	INOX
	Optique	PMMA + Silicone

COURBE PHOTOMÉTRIQUE DU SPOT ENCASTRÉ CACHOU version intérieure

Faisceau 30°

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,46	673	660	627
1,5	0,69	299	293	278
1,7	0,78	233	228	216
2	0,92	168	165	156
2,5	1,15	108	106	100
3	1,39	75	73	69
3,5	1,62	55	54	51

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot CACHOU est **un produit essentiel dans la mise en lumière d'une pièce**. Son très petit diamètre permet de réaliser des implantations originales.

Nous recommandons particulièrement ce produit pour réaliser des éclairages en « ras de mur ». Cette implantation permet de renforcer de manière significative l'impression de luminosité de la pièce.

Pour un éclairage en « ras de mur », le centre du spot Cachou doit être **idéalement implanté entre 5 et 8 cm du bord du mur** à éclairer. Plus la surface à éclairer sera sombre, plus vous devrez les rapprocher les uns des autres (40cm à 70cm).

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 2 ÉTAPES : ME02 + 1 / 2

ME02	1		2	
	Lumière en °K		Couleur du spot	
	2C	2700K (très jaune)	100	Blanc
	3C	3000K (jaune)	200	Alu
	4C	4000K (neutre)	300	Noir
			900	RAL spécial


(ex : ME023C100 ou ME024C900 + Numéro du RAL choisi)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Indispensable pour vos intérieurs

- Produit de petites dimensions avec un flux de qualité
- Une consommation maîtrisée
- La solution pour l'éclairage en « ras de mur »
- Couleurs spéciales sur demande
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie


Hauteur du spot :	30mm
Largeur du spot :	34mm
Hauteur d'encastrement :	25mm
Diamètre de perçage :	27mm



Spot encastré CACHOU 2W / Tropicalisé




Sublimez vos salles de bains



- Un éclairage exceptionnel
- Sécurité et normes respectées
- Un effet lumineux remarquable en « ras de mur »
- Mettez en valeur votre faïence
- Évite les ombres portées dans les douches
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Hauteur du spot :	30mm
Largeur du spot :	34mm
Hauteur d'encastrement :	25mm
Diamètre de perçage :	27mm



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

CACHOU 2W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	166lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	158lm
	Efficacité du spot lm/W	116lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	80
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressort	INOX
	Optique	PMMA + Silicone

COURBE PHOTOMÉTRIQUE DU SPOT ENCASTRÉ CACHOU version tropicalisée

Faisceau 30°

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,43	538	528	501
1,5	0,64	239	234	222
1,7	0,72	186	182	173
2	0,85	134	132	125
2,5	1,06	86	85	80
3	1,28	60	58	55
3,5	1,49	44	43	40

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 2 ÉTAPES : ME02 + 1 / 2

ME02	1		2	
	Lumière en °K		Couleur du spot	
	2C	2700K (très jaune)	1TC	Blanc
	3C	3000K (jaune)	2TC	Alu
	4C	4000K (neutre)	3TC	Noir
			9TC	RAL spécial

(ex : ME023C1TC ou ME024C9TC + Numéro du RAL choisi)

Kits complets pour la douche CACHOU 2W

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE KIT EN 3 ÉTAPES : ME02 + 1 / 2 / 3 (ex : ME023C1F04 ou ME024C2F05)

ME02	1		2		3	
	Lumière en °K		Couleur du spot		Nombre de spots	
	3C	3000K (jaune)	1	Blanc	F04	4 spots
	4C	4000K (blanc)	2	Alu	F05	5 spots

Si vous souhaitez mettre plus de spots, le convertisseur compris dans les kits peut alimenter jusqu'à 10 leds 2W en série.

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Liseuse PERLE 3W




Une liseuse discrète et puissante



- Un éclairage puissant et très focalisé pour ne pas gêner son voisin
- Un interrupteur intégré au luminaire
- 3 coloris au choix
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Longueur de la patère :	120mm
Largeur de la patère :	55mm
Hauteur de la patère :	35mm



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

PERLE 3W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	166lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	158lm
	Efficacité du spot lm/W	82lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
DURÉE DE VIE :	IRC (Ra)	80
	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Patère	Acier
	Flexible	Fer
	Optique	PMMA

COURBE PHOTOMÉTRIQUE DE L'APPLIQUE TÊTE DE LIT PERLE

Faisceau 30°					
Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)			
		4000K	3000K	2700K	
1	0,46	673	660	627	
1,5	0,69	299	293	278	
1,7	0,78	233	228	216	
2	0,92	168	165	156	
2,5	1,15	108	106	100	
3	1,39	75	73	69	
3,5	1,62	55	54	51	

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Il est indispensable d'avoir un luminaire focalisé pour pouvoir lire dans un lit.

Il est donc important de dissocier la lampe de chevet décorative du luminaire qui va vous permettre d'apporter une lumière fonctionnelle au niveau de votre zone de lecture.

Avec notre applique tête de lit PERLE, c'est possible, grâce à un spot petit, **puissant avec une optique qui dirige votre lumière de manière précise.**

Le réglage est aisé grâce à un flexible de haute qualité qui ne vous fera pas défaut dans le temps et maintiendra en place le réglage choisi.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : AL02 + 1 / 2 / 3

AL02	1		2		3	
	Lumière en °K		Couleur du spot		Avec ou sans prise (DCL)	
	2C	2700K (très jaune)	10	Blanc	0	Sans prise (pour branchement sur DCL)
	3C	3000K (jaune)	20	Alu		
	4C	4000K (neutre)	30	Noir	P	Avec prise de courant

(ex : AL023C100 ou AL024C40P)

Spot encastré COBALT 3,5W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

COBALT 3,5W / 350mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	332lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	314lm
	Efficacité du spot lm/W	111lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
DURÉE DE VIE :	IRC (Ra)	90
	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressorts	INOX
	Optique	Polycarbonate + Silicone

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ COBALT

Faisceau 30°			Faisceau 50°		
Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,54	729 688	1	0,78	530 500
1,5	0,82	324 306	1,5	1,17	236 222
1,7	0,92	252 238	1,7	1,32	183 173
2	1,09	182 172	2	1,56	133 125
2,5	1,36	117 110	2,5	1,94	85 80
3	1,63	81 76	3	2,33	59 56
3,5	2,14	60 56	3,5	2,72	43 41

-20% en version tropicalisée silicone fermé

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Malgré sa petite dimension, **ce spot orientable à 360° délivre un flux puissant** avec une étanchéité parfaite dans sa version tropicalisée, ce qui le rend parfaitement adapté aux pièces humides.

Son **efficacité lumineuse de 332lm** permet d'obtenir un éclairage exceptionnel.

Grâce à son petit format, l'encastré COBALT est le produit idéal lorsque vous avez peu de hauteur d'encastrément disponible dans votre plafond et que vous y souhaitez y insérer un spot orientable.


COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 4 ÉTAPES : OV03 + 1 / 2 / 3 / 4

OV03	1		2		3		4	
	Lumière en °K		Angle de faisceau		Couleur du spot		Intérieur	Tropicalisé
	3	3000K (jaune)	C	30°	1	Blanc 9010	00	TC
					2	Alu		
					3	Noir		
	4	4000K (neutre)	H	50°	8	Blanc 9016		
9					RAL spécial			

(ex : OV033C100 ou OV034H9TC + numéro du RAL choisi)


CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Le plus petit encastré orientable



- Un petit spot, un éclairage puissant
- Orientable à 360°
- Option tropicalisation possible
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Hauteur du spot :	33mm
Largeur du spot :	46mm
Hauteur d'encastrément :	31mm
Diamètre de perçage :	40mm
Orientabilité :	25°



Spot encastré VÉRONÈZE 4,5W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

VÉRONÈZE 4,5W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
	Efficacité du spot lm/W	105lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Fonte d'aluminium
	Ressorts	INOX
	Optique	Polycarbonate + Silicone

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ VÉRONÈZE NON TROPICALISÉ

Faisceau 30°						Faisceau 50°					
Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)				Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)			
		4000K	3000K	2700K				4000K	3000K	2700K	
1	0,58	1044	985	935		1	0,84	836	789	749	
1,5	0,87	464	438	416		1,5	1,25	372	351	333	
1,7	0,98	361	341	323		1,7	1,42	289	273	259	
2	1,16	261	246	233		2	1,67	209	197	187	
2,5	1,45	167	158	150		2,5	2,09	134	126	119	
3	1,74	116	109	103		3	2,51	93	88	83	
3,5	2,03	85	80	76		3,5	2,93	68	64	61	

-20% en version tropicalisée silicone fermé

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot VÉRONÈZE réussit le mariage d'une puissance d'éclairage exceptionnelle et la discrétion d'un spot de petite taille.

Ce spot est disponible dans 2 angles d'ouverture :

- 30° d'ouverture pour accentuer des plans de travail, faire de l'éclairage en ras de mur
- 50° d'ouverture pour créer toutes vos bases lumineuses

Sa petite taille permet de l'intégrer en toute discrétion à votre décoration pour constituer votre base lumineuse tout en donnant l'impression que seul votre luminaire décoratif (lustre etc) éclaire la pièce.

L'option diffuseur transforme ce mini encastré très puissant en un produit extrêmement confortable visuellement.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 4 ÉTAPES : VZ04 + 1 / 2 / 3 / 4

VZ04	1		2		3		4	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot		Version	
	2	2700K (très jaune)	C	30°	1	Blanc	00	Standard
	3	3000K (jaune)			2	Alu		
	4	4000K (neutre)	H	50°	3	Noir	0D	Avec diffuseur
					4	Doré	TC	Tropicalisé sans diffuseur
					9	RAL spécial		

(ex : VZ043C100 ou VZ044H9TC + numéro du RAL choisi)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- Option très basse luminance possible (diffuseur)
- Possibilité de tropicalisation pour pièces humides
- Spot de petites dimensions avec un éclairage de grande qualité
- Très bonne qualité d'éclairage avec un IRC de 90
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie




L'alliance de l'élégance et de la puissance

Modèle sans diffuseur

Modèle basse luminance avec diffuseur

Modèle tropicalisé

Hauteur du spot :	49mm
Largeur du spot :	45mm
Largeur de la jupe :	50mm
Hauteur d'encastrement :	46,5mm
Diamètre de perçage :	38mm



Spot encastré PERSAN 4,5W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

PERSAN 4,5W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
	Efficacité du spot lm/W	105lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressort	INOX
	Optique	PMMA - Conception interne

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ PERSAN

Faisceau 40°			Faisceau 70°		
Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,77	892 842	1	1,22	536 506
1,5	1,15	396 374	1,5	1,83	238 225
1,7	1,30	309 291	1,7	2,08	185 175
2	1,53	223 210	2	2,45	134 126
2,5	1,91	143 135	2,5	3,06	86 81
3	2,30	99 94	3	3,67	60 56
3,5	2,68	73 69	3,5	4,28	44 41

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

L'extra-plat PERSAN est un **produit idéal à encaster dans des supports très fins** : dessous de meubles de cuisine, étagères de bibliothèques, faux plafonds très étroits.

Ce spot s'adapte parfaitement aux meubles sur mesure (bibliothèques, niches etc). Il saura se montrer discret pour ne pas empiéter sur le meuble au-dessus de la zone qu'il éclairera, tout en assurant **un éclairage très efficace avec un très bon rendu des couleurs**.

Ce produit est proposé dans **2 angles d'ouverture** :

- 70° pour l'éclairage des dessous de meubles ou des niches de bibliothèques
- 40° pour un éclairage général en faux-plafond de faible épaisseur

Pour les encastresments en faux-plafond très fins, pensez à déporter votre alimentation en dehors de celui-ci. En effet, elle sera probablement plus épaisse que votre spot PERSAN et ne pourra donc pas se loger dans le plafond. Nous vous recommandons de la déporter dans le tableau électrique, ou encore dans le haut d'un placard à proximité.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : EP04 + 1 / 2 / 3

EP04	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	3	3000K (jaune)	D	40°	100	Blanc
		4000K (neutre)			200	Alu
	4	4000K (neutre)	F	70°	300	Noir
					400	Doré

(ex : EP043D100 ou EP044F400)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- Intégration facilitée grâce à sa hauteur d'encastrement réduite
- Une optique performante pour un spot extra-plat
- Très bonne qualité d'éclairage avec un IRC de 90
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie


L'encastré extra-plat polyvalent

Modèle en 70°

Modèle en 40°

Hauteur d'encastrement : 14mm

Hauteur du spot :	18,5mm
Largeur du spot :	70mm
Hauteur d'encastrement :	14mm
Diamètre de perçage :	60mm



Spot encastré CARBONE 4,5W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

CARBONE 4,5W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
	Efficacité du spot lm/W	105lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressort	INOX
	Optique	PMMA - Conception interne

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ PERSAN

Faisceau 40°			Faisceau 70°		
Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,77	892 842	1	1,22	536 506
1,5	1,15	396 374	1,5	1,83	238 225
1,7	1,30	309 291	1,7	2,08	185 175
2	1,53	223 210	2	2,45	134 126
2,5	1,91	143 135	2,5	3,06	86 81
3	2,30	99 94	3	3,67	60 56
3,5	2,68	73 69	3,5	4,28	44 41

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Ce spot extra plat est un **produit idéal à encastrer dans des supports très fins** : dessous de meubles de cuisine, étagères de bibliothèques, faux plafonds très étroits.

Ce spot s'adapte parfaitement aux meubles sur mesure (bibliothèques, niches etc). Il saura se montrer discret pour ne pas empiéter sur le meuble au-dessus de la zone qu'il éclairera, tout en assurant un **éclairage très efficace avec un très bon rendu des couleurs**.

Ce produit est proposé dans **2 angles d'ouverture** :

- 70° pour l'éclairage des dessous de meubles ou des niches de bibliothèques
- 40° pour un éclairage général en faux-plafond de faible épaisseur

Sa collerette extra plate en fait une **solution adaptée à l'éclairage de façades de meubles toute hauteur**, dont l'ouverture des portes pourrait être entravée par des collerettes avec une épaisseur plus importante. Le spot CARBONE sera également parfaitement adapté au remplacement de spots extra-plats halogènes dans vos bandeaux de salle de bain.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : VP04 + 1 / 2 / 3

VP04	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	3	3000K <i>(jaune)</i>	D	40°	100	<i>Blanc</i>
					200	<i>Alu</i>
	4	4000K <i>(neutre)</i>	F	70°	300	<i>Noir</i>
					400	<i>Doré</i>

(ex : VP043D100 ou VP044F400)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- Intégration facilitée grâce à sa hauteur d'encastrement réduite
- Une optique performante pour un spot extra-plat
- Très bonne qualité d'éclairage avec un IRC de 90
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Collerette extra plate et fine




Modèle en 70°

Modèle en 40°

Hauteur d'encastrement : 17mm

Hauteur du spot :	19mm
Largeur du spot :	56mm
Hauteur d'encastrement :	17mm
Diamètre de perçage :	52mm



Spot saillie MAJORELLE 4,5W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

MAJORELLE 4,5W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
	Efficacité du spot lm/W	105lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Optique	PMMA - Conception interne

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT SAILLIE MAJORELLE

Faisceau 40°			Faisceau 70°		
Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,77	892 842	1	1,22	536 506
1,5	1,15	396 374	1,5	1,83	238 225
1,7	1,30	309 291	1,7	2,08	185 175
2	1,53	223 210	2	2,45	134 126
2,5	1,91	143 135	2,5	3,06	86 81
3	2,30	99 94	3	3,67	60 56
3,5	2,68	73 69	3,5	4,28	44 41

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

La solution la plus simple pour intégrer sous des meubles hauts préfabriqués dans lesquels il n'est pas possible de percer.

Le spot saillie MAJORELLE se fixe très simplement à l'aide de vis à bois sous votre meuble. Vous pouvez utiliser de la mini goulotte plastique pour masquer vos fils d'alimentation.

Vous pouvez également utiliser les spots MAJORELLE sur des plafonds en bois dans lesquels il n'est pas possible d'encastrer (type chalets bois).

Ce produit est proposé dans 2 angles d'ouverture :

- 70° pour l'éclairage des dessous de meubles ou des niches de bibliothèques
- 40° pour un éclairage général très discret à loger entre poutres

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : ES04 + 1 / 2 / 3

ES04	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	3	3000K (jaune)	D	40°	100	Blanc
					200	Alu
	4	4000K (neutre)	F	70°	300	Noir
					400	Doré

(ex : ES043D100 ou ES044F400)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- S'adapte sous les meubles pré-fabriqués
- Idéal quand on ne peut pas encastrer
- Un flux puissant contrôlé par une optique performante
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

La version saillie de l'extra-plat





Modèle en 70°

Modèle en 40°

Modèle de profil

Hauteur du spot : 20mm
Largeur du spot : 70mm



Spot encastré **COMPACT FIXE 6W**



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

COMPACT FIXE 6W / 700mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	753lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	711lm
	Efficacité du spot lm/W	116lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Fonte d'Aluminium
	Ressorts	INOX
	Optique	PMMA - conception interne
	Capot arrière	PA66

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ COMPACT FIXE

Faisceau 40°						Faisceau 60°					
Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)				Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)			
		4000K	3000K	2700K				4000K	3000K	2700K	
1	0,75	1221	1152	1094		1	1,29	644	608	577	
1,5	1,13	543	512	486		1,5	1,93	286	270	256	
1,7	1,28	423	399	379		1,7	2,19	223	210	199	
2	1,50	305	288	273		2	2,58	161	152	144	
2,5	1,88	195	184	174		2,5	3,22	103	97	92	
3	2,26	136	128	121		3	3,87	72	68	64	
3,5	2,63	100	94	89		3,5	4,51	53	50	47	

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot encastré COMPACT est disponible en **2 angles d'ouverture** :

- 60° d'ouverture pour créer toutes vos bases lumineuses
- 40° d'ouverture pour vos éclairages de tables, plans de travail, buffets ou bureaux

Grâce à une **unité de refroidissement bien dimensionnée**, le spot encastré COMPACT pourra s'utiliser **dans tous les environnements même les plus complexes** (isolants soufflés, panneaux en polystyrène compressé,...) tout en délivrant une puissance lumineuse exceptionnelle.

Avec sa très faible tension de seulement 9,3V et son pilotage en très basse tension de sécurité, le spot encastré COMPACT FD Eclairage permet d'être piloté en série, jusqu'à 12 spots par ligne, suivant le convertisseur choisi.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : SK06 + 1 / 2 / 3

SK06	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	2	2700K (très jaune)	D	40°	100	Blanc
	3	3000K (jaune)			200	Alu
	4	4000K (neutre)	E	60°	300	Noir
					400	Doré

(ex : SK063D100 ou SK064E400)


Chaise pour plafond tendu / Bouchon de plafond isolants projetés / Bague de protection de plafond voir page 71

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Polyvalence d'un encastré multi-usages

- Une très grande qualité d'éclairage
- Une très bonne efficacité énergétique et un IRC de 90
- Produit très robuste
- Utilisation possible en isolants soufflés
- Fonctionne en accentuation ou en base lumineuse
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie


Hauteur du spot : **53mm**
Largeur du spot : **86mm**
Hauteur d'encastrement : **51mm**
Diamètre de perçage : **70mm**



Spot encastré COMPACT ORIENTABLE 6W




Orientable à 360°, rien ne l'arrête



- Compact et puissant
- Grande flexibilité d'orientation
- 2 angles au choix pour une base lumineuse ou pour accentuer
- Grande qualité de lumière (idéal pour éclairer des tableaux)
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Hauteur du spot :	56mm
Largeur du spot :	85mm
Hauteur d'encastrement :	52mm
Diamètre de perçage :	70mm



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

COMPACT ORIENTABLE 6W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	608lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	574lm
	Efficacité du spot lm/W	94lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Fonte d'aluminium / Aluminium
	Ressorts	INOX
	Optique	Polycarbonate + Silicone
	Capot	PA66

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ COMPACT ORIENTABLE

Faisceau 30°			Faisceau 45°		
Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,55	1353 1276	1	0,82	984 928
1.5	0,83	601 567	1.5	1,22	437 412
1.7	0,94	468 442	1.7	1,39	340 321
2	1,11	338 319	2	1,63	246 232
2.5	1,38	216 204	2.5	2,04	157 148
3	1,66	150 142	3	2,45	109 103
3.5	1,93	110 104	3.5	2,86	80 76

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot encastré COMPACT Orientable est **un incontournable de la gamme FD Eclairage**. Extrêmement polyvalent, il trouvera sa place dans toutes les pièces d'une habitation. Ses deux atouts principaux sont une efficacité lumineuse exceptionnelle et une facilité de réglage à 360°.

Disponible en **2 angles d'ouverture** :

- 45° pour les bases lumineuses
- 30° pour accentuer un espace

Attention : un spot orientable mal positionné peut créer de la pollution lumineuse. Ainsi, il convient de bien réfléchir à son aménagement en amont pour identifier quel éclairage est le plus adapté pour mettre en valeur son futur aménagement.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : OK06 + 1 / 2 / 3

OK06	1		2		3		4	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot		Version	
	3	3000K (jaune)	C	30°	1	Blanc	00	Standard
		2			Alu			
	4	4000K (neutre)	H	45°	3	Noir	TC	Tropicalisé
4					Doré			

(ex : OK063C100 ou OK064H4TC)

Chaise pour plafond tendu / Bouchon de plafond isolant projeté / Bague de protection de plafond voir page 71

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Spot encastré LUNAIRE 6W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable


LUNAIRE 6W / 700mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm) / INTENSIF	402lm
	Flux sortant en 3000K (lm) / INTENSIF	382lm
	Efficacité du spot lm/W	67lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Ressorts	INOX
	Optique	PMMA

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ LUNAIRE



LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

L'encastré LUNAIRE offre un confort visuel exceptionnel.

Il dispose de nombreuses finitions différentes, ce qui le rend particulièrement adapté sur des chantiers de grande qualité.

Équipé d'une puce LED avec un Indice de Rendu des Couleurs (IRC) de 90, la qualité de son éclairage est excellente et bien supérieure à la majorité des produits du marché.

L'encastré LUNAIRE vous permettra de mettre en lumière efficacement et en toute discrétion votre décoration.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : BL06 + 1 / 2 / 3

BL06	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	3	3000K (jaune)	D	35°	100	Blanc
		200			Alu	
	300	Noir				
	400	Doré				
500	Or					
600	Chrome					
4	4000K (neutre)					


(ex : BL063D100 ou BL064D600)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

L'élégance et la discrétion basse luminance

- Grand confort visuel
- De nombreuses finitions possibles (y compris RAL sur mesure)
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Hauteur du spot :	75mm
Largeur du spot :	85mm
Hauteur d'encastrement :	72mm
Diamètre de perçage :	70mm



Spot apparent ACAJOU 6W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

ACAJOU 6W / 700mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	753lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	711lm
	Efficacité du spot lm/W	116lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Optique	PMMA
	Patère	Fer

COURBES PHOTOMÉTRIQUES voir courbes du spot COMPACT FIXE en page 53

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas encastrer des spots ?

Les spots apparents ACAJOU sont une solution adaptée à votre problématique. Ce produit de petites dimensions s'intégrera discrètement dans votre décor.

Ce spot est disponible en **2 angles d'ouverture** :

- 60° afin de créer toutes vos bases lumineuses
- 40° afin d'éclairer efficacement des tables, des plans de travail ou des bureaux

Le spot ACAJOU est orientable à 360°. Il est ainsi très facile à régler pour diriger la lumière avec précision vers l'endroit souhaité.

Vous pouvez choisir **différents supports de fixation dans les options** :

- une patère de Ø46mm, Ø65mm ou de Ø 80mm
- un raccord à plaque pour plus de discrétion
- une tige à associer à la patère de votre choix
- une patère et un flexible pour gagner en possibilité d'orientation du flux lumineux

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 3 ÉTAPES : SA06 + 1 / 2 / 3

SA06	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	3	3000K (jaune)	D	40°	100	Blanc
					200	Alu
					300	Noir
	4	4000K (neutre)	E	60°	400	Doré
					900	RAL Spécial

(ex : SA063D100 ou SA064E400)

Choix des supports	Blanc	Alu	Noir	Doré	RAL
Patère apparente ronde / Diamètre 46mm / Hauteur 10 mm	F10025	F10026	F10027	F10028	F10029
Patère apparente ronde / Diamètre 65mm / Hauteur 20 mm	F10000	F10001	F10002	F10003	F65009
Patère apparente ronde / Diamètre 80mm / Hauteur 30 mm	F80001	F80002	F80003	F80004	F80009
Raccord à plaque / Diamètre 40mm	F10031	F10032	F10033	F10034	F10039

Références des flexibles de 200mm	Blanc	Alu	Noir	Chrome
Flexible / Longueur 200mm	T00011	T00012	T00013	T00200
Références des tiges	100mm	200mm	300mm	400mm
Tige peinte à la couleur du spot / Longueur en millimètre	T10001	T10002	T10003	T10004


CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

- Un produit polyvalent avec de nombreux accessoires possibles
- Un bon rendement énergétique
- Produit très robuste
- Possibilité de RAL sur mesure
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Le spot apparent discret et personnalisable



Hauteur totale du spot :	89mm
Largeur du spot :	50mm
Hauteur de la rotule :	43mm
Hauteur de la tête :	46mm



Rampes de spots MASTIC 6W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

MASTIC 6W / 700mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	753lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	711lm
	Efficacité du spot lm/W	116lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Rampe	Aluminium
	Spots	Aluminium
	Optique	PMMA

COURBES PHOTOMÉTRIQUES voir courbes du spot COMPACT FIXE en page 53

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Un rail sobre et compact qui vous permettra de répartir la lumière dans la pièce à partir d'une arrivée électrique unique. Les spots se règlent très facilement pour diriger votre éclairage aux endroits stratégiques de la pièce.

Ces spots sont disponibles en 2 ouvertures de faisceaux :

- 60° pour un éclairage localisé
- 40° pour un éclairage plus lointain

Si votre pièce est grande, deux options s'offrent à vous :

- Privilégiez **deux rails plus petits plutôt qu'un grand** pour éviter de créer de la pollution lumineuse en voulant envoyer de la lumière très loin depuis un endroit unique.
- Prévoyez **un éclairage central sur rail** et pour amener de l'éclairage plus loin dans la pièce, complétez votre installation par **quelques spots apparents sur patère (ACAJOU)** disséminés aux endroits stratégiques de votre pièce.

Si votre pièce est étroite, un rail central avec une orientation adaptée des spots vers des zones stratégiques suffira.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE EN 5 ÉTAPES : **RL06 + 1 / 2 / 3 / 4 / 5** (ex : RL063D1F04 ou RL064E9V08 préciser le RAL)

RL06	1		2		3		4		5	
	Lumière en °K		Angle		Couleur		Pilotage		Longueur / nb spots	
	3	3000K (jaune)	D	40°	1	Blanc	F	non variable	04	1m 4 spots
					2	Alu				
	4	4000K (neutre)	E	60°	3	Noir	V	variable (BP filaire)	08	2m 8 spots
					7	RAL 7016				
					9*	RAL spécial				

*Forfait peinture spéciale à ajouter / nous consulter

Références au détail / rampes sur-mesure	Blanc	Alu	Noir	RAL spécial
Rail au mètre linéaire	RL2001	RL2002	RL2003	RL2009
Choisir le modèle de spot et configurer sa référence page 59 - Multiplier cette référence par le nombre de spots sur la rampe				
Lot de 2 embouts	Blanc / RL3001		Noir / RL3003	
Clip de fixation (1 pièce) / prévoir un clip par 80cm	R20006			
Plaque pour fixation de la rampe en applique (1 pièce)	R20087			
Jonction droite complète si longueur supérieure à 2.50m	R20013			

Références convertisseurs pour rampe	1 à 4	1 à 8	2 à 9
Convertisseur NON VARIABLE	RL0004	RL0011	-
Convertisseur VARIABLE BP ou 1-10V	-	-	RL0012


- Une mise en œuvre simple et rapide
- Un produit efficace avec 2 angles d'ouverture de faisceau
- Une très belle qualité d'éclairage avec un IRC de 90
- Une personnalisation possible (longueur, nombre de spots, RAL)
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Standard ou sur mesure prêtes à poser

Modèle sur mesure

Modèle 1m avec 4 spots

Modèle 2m avec 8 spots



Spot encastré GRÈGE 12W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable


GRÈGE 12W / 500mA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm)	1386lm
	Flux sortant en 3000K (lm)	1320lm
	Efficacité du spot lm/W	114lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
	IRC (Ra)	90
DURÉE DE VIE :	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium extrudé
	Capot	Aluminium
	Ressorts	INOX
	Optique	PC + PMMA

COURBE PHOTOMÉTRIQUE DU SPOT ENCASTRÉ GRÈGE



LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot encastré GRÈGE est l'association d'un produit très discret et d'une puissance lumineuse exceptionnelle. Il délivre un flux lumineux puissant sans jamais vous éblouir. C'est le concept du "black light" que FD ECLAIRAGE a décliné sur ce produit.

Il est particulièrement plébiscité par les designers pour créer des ambiances à la fois efficaces et confortables. Sa forme rectangulaire lui permet de s'adapter aussi bien dans des intérieurs très modernes que caché entre les poutres d'un bâtiment plus traditionnel.

Ce produit, comme l'ensemble des spots de notre gamme, s'adaptera parfaitement dans votre décoration grâce à la possibilité que nous offrons de personnaliser nos produits selon le RAL de votre choix.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 2 ÉTAPES : GG12 + 1 / 2 / 3

GG12	1		2		3		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot		Couleur du réflecteur	
	3	3000K (jaune)	H	50°	1	Blanc / 9010HR	RA	Réflecteur Alu
					2	Alu / 9007		
	4	4000K (neutre)			3	Noir / 2300		
					4	Doré / 2525	RN	Réflecteur Noir
					9	RAL spécial		


(ex : GG123H1RA ou GG124H9RN préciser le numéro de RAL)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Le confort absolu

- Un confort visuel de très grande qualité (black light)
- Un flux sortant de 1386lm
- Une qualité de lumière exceptionnelle avec un IRC de 90
- Un produit extrêmement discret en plafond
- Une faible hauteur d'encastrement
- Choix de la couleur du réflecteur
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Longueur du spot :	202mm
Largeur du spot :	74mm
Hauteur d'encastrement :	45,5mm
Hauteur totale :	46,5mm
Perçage :	185x60mmmm



Spot encastré CITRON FIXE 13W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

CITRON FIXE 13W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm) / INTENSIF	1053lm
	Flux sortant en 3000K (lm) / INTENSIF	1003lm
	Efficacité du spot lm/W	81lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
DURÉE DE VIE :	IRC (Ra)	90
	L70B10	50 000H
MATÉRIAUX :	Corps	Aluminium
	Coeur	Fonderie d'aluminium
	Collerette	Aluminium
	Habillage	Aluminium
	Optique	PMMA - conception interne
	Ressorts	INOX

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ CITRON FIXE

Faisceau 40°				Faisceau 60°			
Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)	
		4000K	3000K			4000K	3000K
1	0,68	2340	2208	1	1,15	1166	1100
1,5	1,03	1040	981	1,5	1,73	518	489
1,7	1,16	810	764	1,7	1,96	403	381
2	1,37	585	552	2	2,31	292	275
2,5	1,71	374	353	2,5	2,89	187	176
3	2,05	260	245	3	3,46	130	122
3,5	2,40	191	180	3,5	4,04	95	90
4	2,74	146	138	4	4,62	73	69
5	3,42	94	88	5	5,77	47	44

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Le spot CITRON est basse luminance, la source lumineuse est très enfoncée dans l'appareil, adapté aux personnes sensibles.

- Choisissez l'ouverture en 60° pour les plafonds de hauteur 2,40m à 2,70m
- Choisissez l'ouverture en 40° pour les plafonds supérieurs à 2,70m ou pour faire de l'éclairage d'accentuation

L'intérieur de ce produit est personnalisable, si vous décidez de changer la décoration ou la couleur de votre pièce, il vous suffira de remplacer la pièce d'habillage intérieur pour l'assortir à votre nouvelle ambiance (disponible sur demande).

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 4 ÉTAPES : TR13 + 1 / 2 / 3 / 4

TR13	1		2		3		4		
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot		sans habillage	avec habillage	
	3	3000K (jaune)	D	40°	1	Blanc	00	H1	Blanc
					2	Alu		H2	Alu
					3	Noir		H3	Noir
	4	4000K (neutre)	E	60°	4	Doré		H4	Doré
					5	Poli Or		H9	RAL Spécial (à préciser)
					6	Chrome			

(ex : TR133D100 en blanc sans habillage ou TR134E6H9 en chrome avec habillage RAL spécial à préciser)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69


Indispensable pour vos intérieurs

- Produit idéal pour créer vos bases lumineuses
- Grand confort visuel
- Lumière de grande qualité
- IRC de 90
- Nombreuses couleurs
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Modèle sans habillage

Modèle avec habillage


Hauteur du spot :	76mm
Largeur du spot :	120mm
Hauteur d'encastrement :	75mm
Diamètre de perçage :	95mm



Spot encastré CITRON ORIENTABLE 13W




Spécial plafond cathédrale



- 2 angles de faisceau possibles pour s'adapter à différentes hauteurs
- Une très belle qualité de lumière avec un IRC de 90
- Un produit compact et discret
- Garanti 10 ans
- 100% réparable en fin de vie

Hauteur du spot :	75mm
Largeur du spot :	135mm
Hauteur d'encastrement :	73mm
Degré d'orientabilité :	30°
Diamètre de perçage :	95mm



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

CITRON ORIENTABLE 13W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :	Flux sortant en 4000K (lm) / INTENSIF	1053lm
	Flux sortant en 3000K (lm) / INTENSIF	1003lm
	Efficacité du spot lm/W	81lm/W
	Température de couleur (K)	3000K / 4000K
DURÉE DE VIE :	IRC (Ra)	90
MATÉRIAUX :	L70B10	50 000H
	Corps	Aluminium
	Coeur	Fonderie d'aluminium
	Collerette	Aluminium
	Habillage	Aluminium
	Optique	PMMA - conception interne
	Ressorts	INOX

COURBES PHOTOMÉTRIQUES DU SPOT ENCASTRÉ CITRON ORIENTABLE

Faisceau 40°						Faisceau 60°					
Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)				Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)			
		4000K	3000K					4000K	3000K		
1	0,68	2340	2208			1	1,15	1166	1100		
1,5	1,03	1040	981			1,5	1,73	518	489		
1,7	1,16	810	764			1,7	1,96	403	381		
2	1,37	585	552			2	2,31	292	275		
2,5	1,71	374	353			2,5	2,89	187	176		
3	2,05	260	245			3	3,46	130	122		
3,5	2,40	191	180			3,5	4,04	95	90		
4	2,74	146	138			4	4,62	73	69		
5	3,42	94	88			5	5,77	47	44		

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

L'encastré CITRON ORIENTABLE associe une puissance d'éclairage élevée avec une excellente qualité de lumière. Nous proposons ce produit dans 2 angles de faisceau : 40° et 60° pour s'adapter à toutes les hauteurs de plafond.

Cet orientable rattrape une pente allant jusqu'à 30°. Si votre plafond a une pente supérieure à cet angle, il ne sera pas possible d'éclairer complètement à la verticale. Pour les plafonds très pentus, nous recommandons de vous orienter vers d'autres types de luminaires tels que des suspensions ou les rails MASTIC.

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE DE SPOT EN 4 ÉTAPES : TR13 + 1 / 2 / 3

OR13	1		2		3	
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot	
	3	3000K (jaune)	D	40°	100	Blanc
					200	Alu
	4	4000K (neutre)	E	60°	300	Noir
					400	Doré
					500	Polî Or
					600	Chrome

(ex : OR133D100 ou OR134E600)

CHOISISSEZ VOTRE CONVERTISSEUR - Tableau complet des convertisseurs pages 68-69

Tableau complet du nombre de spots
PAR CONVERTISSEURS

			SPOTS						
			1W	2W	3,5W	4,5W	6W	12W	13W
			350mA	500mA	350mA	500mA	700mA	500mA	700mA
IP20	NON VARIABLE (multi-courant)	CF20M004	1 à 18	1 à 13	1 à 5	1 à 4	1 à 3	1	1
		CF20M003	1 à 15	1 à 15	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1	1 à 2
		CF20M005	15 à 29	11 à 28	5 à 9	4 à 8	3 à 9	2 à 3	2 à 4
		CF20M006	1 à 18	1 à 18	1 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
	VARIABLE DALI / BP (multi-courant)	CD20M002	1 à 18	1 à 18	1 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
		CD20M003*	7 à 38	1 à 38	3 à 12	1 à 12	1 à 9	1 à 4	1 à 4
	VARIABLE RADIO BP / Télécde (multi-courant)	CR20M001	11 à 37	11 à 37	4 à 12	4 à 12	4 à 12	2 à 4	2 à 5
		CR20M002	3 à 16	3 à 16	1 à 5	1 à 5	1 à 4	1 à 2	1 à 2
IP65/IP67	NON VARIABLE	CF65C001	1 à 14	-	1 à 4	-	-	-	-
		CF65F001	-	1 à 8	-	1 à 2	-	1	-
		CF67F002	-	2 à 16	-	1 à 5	-	1 à 2	-
		CF67K001	-	-	-	-	1 à 4	-	1 à 2
		CF67K002	-	-	-	-	4 à 11	-	2 à 5
	VARIABLE 1-10V	CV67C002	10 à 30	-	3 à 9	-	-	-	-
		CV67K001	-	-	-	-	4 à 11	-	2 à 5

* VARIABLE 1-10V

LES ENSEMBLES VARIABLES POUR COMMANDE RADIO :		
Références	Ensemble comprenant :	
 + 	SV90013	Convertisseur CR20M001 / récepteur RADIO / résistance décharge + Télécommande
 + 	SV90014	Convertisseur CR20M001 / récepteur RADIO / résistance décharge + Bouton poussoir RADIO
 + 	SV90019	Convertisseur CR20M002 / récepteur RADIO / résistance décharge + Télécommande
 + 	SV90022	Convertisseur CR20M002 / récepteur RADIO / résistance décharge + Bouton poussoir RADIO

Données techniques
CONVERTISSEURS

	CONVERTISSEURS DONNÉES TECHNIQUES								
	IP	Tension	Puissance max	Dimensions (mm)	Variation	Facteur de puissance	Ripple	Efficacité énergétique	Garantie
CF20M004	20	2 à 54V	20W	120x52x22	NON	0.97	3%	88%	5 ans
CF20M003	20	2 à 44V	31W	146x43x30	NON	0.95	3%	89%	5 ans
CF20M005	20	25 à 86V	60W	129x76x30	NON	0.95	20%	90%	5 ans
CF20M006	20	2 à 54V	30W	195x30x20	NON	0.95	3%	88%	5 ans
CD20M002	20	2 à 54V	30W	230x30x21	BP/DALI	0.96	3%	88%	5 ans
CD20M003	20	2 à 112V	60W	124x79x22	BP/DALI/1-10V	0.95	3%	92%	5 ans
CR20M001	20	30 à 112V	77W	245x65x33	BP/RF	0.93	10%	88%	5 ans
CR20M002	20	8 à 48V	30W	170x54x29	BP/RF	0.90	10%	90%	5 ans
CF65C001	65	45V	14W	112x34x21	NON	0.60	5%	80%	5 ans
CF65F001	65	24V	12W	112x34x21	NON	0.60	5%	80%	5 ans
CF67F002	67	5 à 48V	24W	122x54x26	NON	0.97	3%	88%	5 ans
CF67K001	67	3 à 43V	30W	122x54x26	NON	0.97	3%	88%	5 ans
CF67K002	67	36 à 107V	75W	166x60x36	NON	0.96	5%	90%	5 ans
CV67C002	67	30 à 100V	30W	112x64x37	1-10V	0.96	5%	88%	5 ans
CV67K001	67	36 à 107V	75W	142x60x36	1-10V	0.96	5%	90%	5 ans

LES ACCESSOIRES SEULS POUR COMMANDE RADIO :		
Références	Désignation	Dimensions (en mm)
SV90002	Télécommande pour convertisseurs RADIO (convertisseurs CR20M001/CR20M002, interrupteur ON/OFF radio SV90018)	136x40x10
SV90008	Bouton poussoir RADIO 1 zone pour convertisseurs RADIO (convertisseurs CR20M001/CR20M002, interrupteur ON/OFF radio SV90018)	86x86x10
SV90009	Bouton poussoir RADIO 2 zones pour convertisseurs RADIO (convertisseurs CR20M001/CR20M002, interrupteur ON/OFF radio SV90018)	86x86x10
SV90018	Interrupteur ON/OFF radio	47x46x19,5

Pour vous aider à câbler les spots en série

TABLEAU DES DISTANCES MAXIMALES



Ce tableau vous indique les **distances maximales possibles** entre le convertisseur et le dernier spot de la ligne, il **s'applique uniquement à notre gamme de produits** car la distance dépend de plusieurs paramètres :


- la puissance de la puce
- le courant d'alimentation
- la tension résultante de sortie

ATTENTION les câbles au secondaire ne doivent pas se trouver à proximité d'autres lignes transportant de forts ampérages. De faibles courants peuvent passer sur votre ligne par induction empêchant vos spots de s'éteindre complètement.

Distance possible entre le convertisseur et le dernier spot de la série (câblés en 1.5²)

Puissance	Pilotage	Tension	Nombre de spots													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20
1W	350mA	3V	5m	11m	16m	21m	27m	32m	36m	43m	48m	54m	59m	64m	81m	107
2W	500mA	3V	3m	6m	9m	12m	15m	18m	21m	24m	27m	30m	33m	36m	45m	60m
3,5W	350mA	9,5V	9m	18m	26m	35m	44m	53m	62m	70m	79m	88m	97m	129m	Non autorisé Tension > 110V	
4,5W	500mA	9,5V	8m	16m	24m	32m	39m	47m	55m	63m	71m	79m	87m	100m	Non autorisé Tension > 110V	
6W	700mA	9,5V	6m	12m	18m	24m	30m	36m	41m	47m	53m	59m	65m	71m	Non autorisé Tension > 110V	
12W	500mA	24V	19m	38m	57m	76m	Non autorisé - Tension > 110V									
13W	700mA	18,6V	16m	32m	48m	65m	81m	Non autorisé - Tension > 110V								

DISTANCE POSSIBLE ENTRE LE CONVERTISSEUR ET LE DERNIER SPOT DE LA LIGNE



Contraintes techniques ?

ACCESSOIRES POUR SPOTS

BAGUES DE PLAFOND



Désignation	Références
Bague de plafond métallique diamètre 70mm	BP0070
Bague de plafond métallique diamètre 95mm	BP0095

Ces bagues protégeront tous vos plafonds lors du montage et démontage des spots. Elles renforcent également les dalles minérales friables ou molles pour pouvoir y intégrer vos spots.

Disponibles en 2 dimensions pour des perçages de 70mm (6W COMPACT fixe et orientable / LUNAIRE) et 95mm (CITRON 13W fixe et orientable).

KITS D'ÉTANCHÉITÉ BBC



Désignation	Références
Kit d'étanchéité à l'air Ø 70mm (gamme LUNAIRE 6W)	KI0070
Kit d'étanchéité à l'air Ø 95mm (gamme CITRON FIXE 13W)	KI0095

Le Kit d'isolation BBC comprend une rondelle d'étanchéité à l'air qui se place sous la collerette, ainsi qu'une mousse de protection à fixer sur le dessus du spot afin d'éviter le contact du métal avec la toile BBC.

Disponibles en 2 dimensions pour des perçages de 70mm (LUNAIRE 6W) et 95mm (CITRON FIXE 13W). Les spots des gammes COMPACT FIXE et ORIENTABLE en sont déjà équipés.

BOUCHONS DE PLAFOND



Désignation	Références
Bouchon de plafond isolants projetés pour la gamme COMPACT, LUNAIRE	BS0070
Bouchon de plafond isolants projetés pour la gamme CITRON 13W	BS0095

Spécialement conçu pour les isolants projetés, le bouchon silicone vient se placer sur le dessus des encastrés pour éviter que l'isolant se répande dans la pièce lors du démontage du spot pour maintenance ou autre.

Disponibles en 2 dimensions pour des perçages de 70mm (6W COMPACT et LUNAIRE) et 95mm (CITRON 13W).

CHAISES PLAFOND TENDU



Désignation	Références
Chaise + accessoires de fixation pour les séries COMPACT 6W	E20037
Chaise + accessoires de fixation pour les séries CITRON 13W	E20102

Vous devez encastrer dans un plafond tendu ?

Nos chaises vous permettront d'encastrer nos spots LED des séries COMPACT 6W et CITRON 13W. Attention, il faut une hauteur minimale entre la plafond et la toile, nous avons plusieurs types de chaises merci de nous contacter pour que nous vous aidions à sélectionner la plus appropriée à votre chantier.

SCIES CLOCHES



Désignation						Références
Scie cloche diamètre 27mm avec son arbre						SCA027
Arbre seul pour scies cloches diamètre 38mm à 95mm						SCA000
Scie (sans arbre) Ø 38mm	Scie (sans arbre) Ø 40mm	Scie (sans arbre) Ø 52mm	Scie (sans arbre) Ø 60mm	Scie (sans arbre) Ø 70mm	Scie (sans arbre) Ø 95mm	
SC0038	SC0040	SC0052	SC0060	SC0070	SC0095	

Le perçage des plafonds doit être extrêmement précis, particulièrement pour les spots ayant peu de recouvrement. Ces scies cloches peuvent être utilisées pour le perçage des plaques de plâtre, du bois ou encore du PVC, mais ne conviennent pas au perçage du métal.

Un service de réparation éco-responsable

RÉPARATIONS



Choisir des produits FD Eclairage, c'est choisir les spots les plus durables du marché !

Nous proposons un service exclusif de réparation des spots, qui garantit la pérennité des installations même après de très nombreuses années.

Le modèle du spot a évolué avec les années ? aucun souci, vous garderez vos luminaires d'origine qui seront remis à neuf et éclaireront comme au premier jour.

Une durée de vie estimée impressionnante de plus de 25 ans sans maintenance (hormis l'alimentation) grâce à une conception des produits optimisée, des matériaux et composants très haut de gamme, employés pour vous garantir un vieillissement des produits sans soucis.

Au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation (50 000H, soit 27 ans à raison de 5 heures d'utilisation journalière), le flux sortant sur vos luminaires aura chuté d'environ 30% par rapport à son flux de départ. Il sera alors temps de remplacer la LED pour assurer une efficacité énergétique comme au premier jour à votre installation d'éclairage.

Une fabrication 100% française, un minimum de déchets polluant généré, un coût de maintenance optimisé pour votre client, et zéro obsolescence programmée des installations.

Ma réparation en 3 étapes :

1 CHOISISSEZ LA RÉPARATION QUI CORRESPOND À VOTRE SPOT

En fonction de la puissance du spot ou du modèle.

Modèle ou puissance de spot	En 3000K	En 4000K
Spots 1W et 2W	REP2W3000K	REP2W4000K
Spots 3,5W / 4,5W / 6W	REP6W3000K	REP6W4000K
Spots GRÈGE 12W	REPGG123000	REPGG124000
Spots 13W	REP13W3000K	REP13W4000K

2 EMBALLEZ SOIGNEUSEMENT LE PRODUIT À RÉPARER

Joignez la copie de votre accusé de réception de commande dans le colis.

- Assurez-vous que l'étiquette normative sur laquelle figure la référence du spot est toujours bien présente sur le produit. Dans le cas contraire, il faudra retrouver la facture d'origine pour connaître le type de puce et sa couleur.


- Emballez soigneusement et individuellement les spots afin d'éviter les risques de dommages pendant le transport (colerette tordue ou rayée) et calez-les bien dans le carton.

3 NOUS EFFECTUONS LA RÉPARATION ET LE SPOT EST TESTÉ

- Remplacement de la puce LED
- Test de fonctionnement avant retour

Pour vous aider : www.fdeclairage.com

TOUJOURS PLUS D'INFORMATIONS



Nos horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : de 8H30 à 12H00 / 13H30 à 17H30
Le vendredi : de 8H30 à 12H00 / 13H30 à 16H00

Pour nous contacter :

FD éclairage
Rue du stade
Zone Industrielle
28350 Saint Lubin des Joncherets

Tél. : 02.32.58.15.46
Fax : 02.32.58.33.05
mail : contact@fdeclairage.com

Pour toutes demandes commerciales :
commercial@fdeclairage.com

Pour toutes demandes techniques :
contact@fdeclairage.com

Pour toutes demandes administratives :
comptabilite@fdeclairage.com



 Eclairage.com
LE SPOT FRANÇAIS

www.fdeclairage.com

Tél.: +33 (0)2.32.58.15.46 - mail : contact@fdeclairage.com
1 rue du Stade - ZI - 28350 Saint Lubin des Joncherets